

亲,知道你一直在花冤枉钱吗?

空调这样吹才最省电



“哪凉快哪呆着!”没错,炎热夏日,大家不约而同挤凉快!空调,是夏季的必备品。可你知道空调如何吹才能更省电吗?很多人都习惯在短暂外出时关掉空调,或是将风量设调到最弱,但你知道吗,这些看似省电的作法反而更耗电哦!

这些做法看似省电,反而更耗电

做法一:短暂外出关掉空调较省电?

大多数人在短暂外出时,为了省电都会关掉空调,回家后再重新启动,其实不然。冷气开始运作时需要500瓦~1000瓦的耗功率,而等室温与冷气设定温度一致时,又需耗费100瓦左右。所以如果只是短暂外出,建议保持冷气运作,如果想更省电,建议外出时把设定温度上调1度。

做法二:温度调得越低越凉快?

除了室温,湿度、气流、辐射都会改变体感温度,如果只是一味地降低室温,并不一定能感到凉爽。人体在吹风时,体感温度约会下降两度左右,这也就是风扇存在的意义。所以在使用空调时,可以把冷气风量调强,或是搭配电风扇一起,加快冷空气的循环,从而让肌肤感受到冷风,有效降低体感温度。

空调省电十大窍门

窍门一:设定冷气的最佳温度

国家推荐家用空调夏季设置的温度为26至27度,空调每调高1度,可降低7%至10%的用电负荷,所以不宜把温度调太高哦。

窍门二:空调匹数适应房间大小

在选购的时候,应该根据房间体积大小选择空调,使空调的功率适合房间,空调完全满足房间制冷时,才能提高空调效率。

窍门三:选择适宜的出风角度

适宜的出风角度会使空气的温度降得更快。空气温度变低后,冷气流容易往下走,制冷时出风口向上,这样的制冷效果好。而在冬天时,热气都是往上走,制热时出风口应该向下,这样也能达到节能的效果。

窍门四:提前换气少开门窗

在使用空调前将房间的空气换好,一套两居室房间的空气完全更换一遍,足够两个人消耗一个半小时。如果要开着窗户,建议窗户缝隙不超过两厘米,在使用空调的过程中,需要尽量控制开门开窗。

窍门五:配合电扇、遮阳帘使用

电扇的吹动力将使室内冷空气加速循环,而达到最佳的冷气效果,既有舒适感,也能节电。采用窗帘等遮阳也可以节省空调制冷用电。

窍门六:使用睡眠功能

这个功能就是设定在人们入睡的一定时间后,空调器会自动调高室内温度,可以起到较好的节电效果。

窍门七:勿给外机穿“雨衣”

有的人担心空调外机因雨雪等气候原因造成损坏和锈蚀,就在空调外机上披上遮雨的材料,其实各品牌空调室外机一般有防水功能,给空调“穿雨衣”反而会影响散热,增加电耗。

窍门八:安装外机避开阳光

空调外机不宜安装在阳光直接照射的地方,夏天容易把外机晒热,从而影响空调器自身的散热效果。如果条件不允许,室外机只能装在向阳的一面,可以装上遮阳篷。

窍门九:定期清扫过滤网

空调的过滤网应隔一段时间检查并清扫,这样可以使空调的送风通畅,降低能耗,也有利于健康哦。

窍门十:长时间外出提前十分钟关空调

如果要长时间外出,最好在离家前十分钟关掉冷气,在这十分钟之内室温还能保持凉爽。

(李睿 整理)

装修日记

本栏目诚邀协办单位
联系电话:18228634999

被游击装修牵着鼻子走

■讲述:廖杰 记录:李睿

因为是自己装修,所以没有找装修公司也没专业设计,而且工作实在是太忙了,所以装修了这么多天了,感觉什么都是走一步看一步,大问题不能说没有,小问题也是层出不穷。

最开始是根本打算进行任何水、电路改造,但是橱柜设计师上门测量的那天,我的节约梦就开始破碎了。油烟机插座的位置不合适,所以就得不得进行电路改造,移动和增加插座。心碎……

再后来工头把我叫进卫生间,指着墙上的水管子问:“走明的还是暗的?”我说:“明的啊,一切节约为本。”工头指指马桶的位置:“这管子正挡着马桶,你买的400毫米坑距就用不了了。要是搭台子,就50厘

米高。”我一听,想当然不行了,我是蹲马桶还是扮演思考者啊。只好改水路了,一下又增加很多开销,继续心碎……

热水器一直梦想着买个燃气的,于是跟工头说好了开槽的位置,加插座,改煤气管道等。但家里出现了反对声音,老丈人、丈母娘一致要电的,就连“领导”也说电的好。那成,改吧!

工头又出现了:“热水器安哪面墙上?什么位置?多高?否则没法改水路。”我还没喘过气呢,工头又出现了,浴缸还是淋浴?浴缸什么尺寸?淋浴房安在哪里?狂晕,这个奔波……

何时是尽头……

装修宝典

设计100问之

3

关键词 龙骨

细节心装饰

聊装修

客服·设计中心地址:西外长城装饰城A区2F9
详情咨询:2768567



●我看工人做吊顶的时候,用了些木龙骨又用了些轻钢龙骨,到底哪种龙骨好,这样混搭行不行?

廖伟臻 细节心装饰公司设计总监 从业经历 11年

真心话

现在更多的建议使用轻钢龙骨来做吊顶,这种材质有主龙骨、副龙骨等多种规格搭配,材料上已经有预留的开口,用起来

很方便。处理异形吊顶时比较多的是用木龙骨,木龙骨需要先刷上一层防腐涂料,然后再使用。如果是混搭,具体的情况要看吊顶的情况而定,但无论用哪种材质,施工都要按规范进行。

整理:杜晓辉

主 编 张 鲁
责任编辑 李 睿
编 辑 杜晓辉

官方微信 dzwbwx
官方微博 dazhouxinwen

爆料热线:5321987